

SONY

BURANO 記録フォーマット

軽量・コンパクトなデザインとフルフレームの8.6Kセンサーを備えるBURANOは、高い自由度でこれまでになかったシネマ撮影を可能にします。デュアル・ベースISO、電子式可変NDフィルター、そして16stopのワイドラチチュード。すべて簡単な設定で単独撮影にもチームでの撮影にも対応します。

世界初*1の手ブレ補正機構内蔵のPLマウント対応カメラです。対応するEマウントレンズを組み合わせれば、AIを用いたファストハイブリッドAFや被写体認識AFにより、ロケでもスタジオでも、またチームでも個人撮影でも、どのような環境での撮影にも対応できます。

*1 2023年9月発表時点、ソニー調べ。PLマウント標準搭載のカメラにおいて

| | |
|--------------|---|
| センサー： | フルフレーム 36mm x 24mm Exmor RS CMOS |
| 内蔵 ND フィルター： | クリア&可変 ND (0.6、0.9、1.2、1.5、1.8、2.1、Variable) |
| 基準感度： | 800、3200 (デュアル・ベースISO) |
| 記録フォーマット： | X-OCN (LT)、XAVC H/Intra HQ、XAVC H/Intra SQ、XAVC H/Long、XAVC/Intra、XAVC/Long |
| 重量(本体のみ)： | 約2.4kg (PLマウントアダプター含まず) |
| サイズ(本体のみ)： | 約146(幅) x 143(高さ) x 218(奥行)mm (突起部除く) |



BURANO
商品情報



BURANO Camera
Simulator*2



LUT



Pushing Cinematic Boundaries

*2 「BURANO Camera Simulator」のご使用について

- Sony Globalのサイトにリンクします
- 注意事項 動作ブラウザ：Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge and Mozilla Firefox
- 制限事項 本シミュレーターは、全て実機と同様に動作することを保証するものではありません。本体ファームウェアVer. 1.0をシミュレートしています

フルフレーム

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | X-OCN (LT) FF 8.6K 16:9 解像度：8632 x 4856 幅 x 高さ (mm)：35.9 x 20.2 fps：1-30 | | X-OCN (LT) FF 8.6K 17:9 解像度：8632 x 4552 幅 x 高さ (mm)：35.9 x 18.9 fps：1-30 | | X-OCN (LT) FFc 6K 16:9 解像度：6052 x 3404 幅 x 高さ (mm)：33.6 x 18.9 fps：1-60 | | X-OCN FFc 3.8K 16:9 解像度：3840 x 2160 幅 x 高さ (mm)：32.0 x 18.0 fps：1-120 ※Ver. 2.0以降対応 |
| | X-OCN (LT) FFc 6K 17:9 解像度：6052 x 3192 幅 x 高さ (mm)：33.6 x 17.7 fps：1-60 | | XAVC H-I HQ/SQ, XAVC H-L FF 8.6K 16:9 解像度：7680 x 4320 幅 x 高さ (mm)：35.9 x 20.2 fps：1-30 | | XAVC H-I HQ/SQ, XAVC H-L FF 8.6K 17:9 解像度：8192 x 4320 幅 x 高さ (mm)：35.9 x 18.9 fps：1-30 | | XAVC FFc 3.8K 16:9 解像度：3840 x 2160 幅 x 高さ (mm)：32.0 x 18.0 fps：1-120 ※Ver. 2.0以降対応 |
| | XAVC FFc 6K 16:9 解像度：3840 x 2160 幅 x 高さ (mm)：33.6 x 18.9 fps：1-60 | | XAVC FFc 6K 17:9 解像度：4096 x 2160 幅 x 高さ (mm)：33.57 x 17.7 fps：1-60 | | XAVC FFc 6K 16:9 解像度：1920 x 1080 幅 x 高さ (mm)：33.6 x 18.9 fps：1-60 | | |

Super 35mm

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | X-OCN (LT) S35 5.8K 16:9 解像度：5760 x 3240 幅 x 高さ (mm)：24.0 x 13.5 fps：1-60 | | X-OCN (LT) S35 5.8K 17:9 解像度：5760 x 3036 幅 x 高さ (mm)：24.0 x 12.6 fps：1-60 | | X-OCN (LT) S35c 4K 17:9 解像度：4096 x 2160 幅 x 高さ (mm)：17.0 x 9.0 fps：1-120 |
| | XAVC S35 5.8K 16:9 解像度：3840 x 2160 幅 x 高さ (mm)：24.0 x 13.5 fps：1-60 | | XAVC S35 5.8K 17:9 解像度：4096 x 2160 幅 x 高さ (mm)：24.0 x 12.6 fps：1-60 | | XAVC S35 5.8K 16:9 解像度：1920 x 1080 幅 x 高さ (mm)：24.0 x 13.5 fps：1-60 |
| | X-OCN S35 4.3K 4:3 解像度：4256 x 3192 幅 x 高さ (mm)：23.6 x 17.7 fps：1-60 ※Ver. 2.0以降対応 | | XAVC S35 1.9K 16:9 解像度：1920 x 1080 幅 x 高さ (mm)：24.0 x 13.5 fps：1-240 ※Ver. 2.0以降対応 | | XAVC S35c 4K 17:9 解像度：4096 x 2160 幅 x 高さ (mm)：17.0 x 9.0 fps：1-120 |

※記録フォーマットによって利用可能なfpsの範囲が異なります。

sony.jp/lc-camera/



2026年2月現在